



Lasermarker TD020

Ultrakompaktes CO₂ Lasermarkiersystem für Produktionslinien

Merkmale

- 20 Watt Laserleistung - luftgekühlt
- Markiereinheit 2,5Kg leicht
- Desktop Versorgungseinheit 486x350x190
- 19" Schrank kompatibel 4HE
- Elektronischer Shutter (für Laserklasse 4)
- 2-Kanal Interlock (für Laserklasse 1)
- Markierfelder 70x70, 100x100, 140x140, ..etc.
- PC-loser Betrieb möglich

Schnittstellen

- USB (optional: Ethernet, RS232)
- Interlock Ein- und Ausgänge
- Trigger und Signal Ein- und Ausgänge
- Encoder Eingang

Optionen

- Markiereinheit Wasser- oder Druckluftgekühlt
- Markiereinheit IP 55
- Mark on the fly
- Pilotlaser (rot)
- Integrierter PC, Windows Betriebssystem
- Integrierter Touch-Panel PC, Windows XP-embedded
- Diverse Lasermarkiersoftware

Einsatzgebiete

- Berührungsloses Markieren an Produktionslinien
- Lasermarkieren von Nichtmetallen
- Karton, Papier, Kunststoffe, Glas, ...
- Markieren ohne Lösungsmittel / Verbrauchsmaterial